

ABS-/ EBS Steckdose

ABS-/ EBS socket

New!



**Einsparpotential durch
Reduzierung der Einzelteile**

Materialoptimierung am Gehäuse

**Eigenes Kundenlogo durch Wechsel-
einsatz im Deckel leicht zu realisieren**

**Schnelle, einfache und sichere
Montage durch Bajonettverschluss**

**Cost saving potential by
reduction of parts**

Materialoptimized housing

**Individual customers logo by
changeable insert on the lid**

**Quick, easy and safe assembly
by bayonett on the lamelar cap**



ABS-/ EBS Steckdose

ABS-/ EBS socket



- 5-polige ABS-Steckdose mit Kontaktstiften
7-polige EBS-Steckdose mit Kontaktstiften
- ADR-tauglich
- TÜV Bauteilkennzeichnung (TÜ.EGG.128-07)
- Nach ISO 7638 Teil 1 + 2
- Kunststoffteile: PA6
- Metallteile: Rostfreier Stahl
- Gedrehte Kontaktstifte: Cu-Legierung
- Gestanzte Kontaktstifte (Bandware):
Neusilber CuNi (Schutz gegen Korrosion)
- Reparaturlösung: Schnelle prozessichere Verarbeitung

- 5-pole ABS-socket with male contacts
7-pole EBS-socket with male contacts
- Suitable for ADR
- Type-test approval mark by the TÜV (TÜ.EGG.128-07)
- According to ISO 7638 part 1 + 2
- Plastic parts: PA6
- Metal parts: Stainless steel
- Turned male contacts: Cu-alloy
- Punched male contacts (strip form):
nickel silver CuNi (protection against corrosion)
- Repairing kit: quick reliable assembly

ABS mit Lamellenkappe / ABS with lamelar cap

Leiterquerschnitt Wire size	Kabel-Ø Cable-Ø	Kontakte (AK-Nr.) Contacts (AK-No.)	12 V (AK-Nr.) 12 V (AK-No.)	24 V (AK-Nr.) 24 V (AK-No.)
3 × 1.5 mm ² + 2 × 4.0 mm ²	9.0 - 17.0 mm	3 × 031 005 001 / 2 × 031 005 004	AK 648 030 102	AK 650 030 102

EBS mit Lamellenkappe / EBS with lamelar cap

Leiterquerschnitt Wire size	Kabel-Ø Cable-Ø	Kontakte (AK-Nr.) Contacts (AK-No.)	12 V (AK-Nr.) 12 V (AK-No.)	24 V (AK-Nr.) 24 V (AK-No.)
5 × 1.5 mm ² + 2 × 4.0 mm ²	6.0 - 12.0 mm	5 × 031 005 001 / 2 × 031 005 004	AK 648 033 203	AK 650 033 203

Steckdose mit gestanzten Kontaktstiften auf Anfrage.

Sockets with punched male contacts on inquiry.